Outillage Geberit

Geberit Silent-db20 et Geberit PeHD



	Description	
Vue d'ensemble	Outillage Geberit PeHD	→ Page 88
Outil de mise en auure Ceberit	Machines à souder « Media » et « Universal »	→ Page 90
Outil de mise en œuvre Geberit PeHD et Geberit Silent-db20	Appareils à souder	→ Page 96
	Outils de coupe et accessoires	→ Page 98

Vue d'ensemble

Machine à souder Geberit « Media » 160 et outil

Set de soudage	Les sets comprennent		
« Media » d 40-160	Support de miroir à souder pour d 40-200	Socle pour étriers	
359.662.00.1	359.778.00.1	356.831.00.1	
	Étrier de guidage d 50-160	Coffre en bois pour le transport	
	357.800.00.1	359.663.00.1	
	Support mobile d 75-125		
	358.729.00.1		

A	utres outils i	non compris dans	les sets	
Set de mâchoires	359.817.00.1 359.818.00.1 359.811.00.1 359.809.00.1 359.812.00.1 359.813.00.1 359.814.00.1 359.819.00.1 359.822.00.1 359.816.00.1	d75 d90 d110 (avec aimant) d125 d135	Rabot à main Geberit d 40-160	359.799.00.1
Set d'adadpteurs mâchire d50-110	359.059.00.1	d50-110	Rabot électrique Geberit d 40-160	359.046.1P.1 359.046.P2.1
Set de mâchoires Silent-db20	359.820.00.1	d135	Miroir à souder KSS-160 d 40-160	359.641.P0.1 359.641.1P.1
Set de lames pour rabot pour Silent-db20	240.474.00.1		Scie à onglet à main	359.832.00.1

Machine à souder Geberit « Universal » 315 et outil


Set de soudage	Les sets comprennent	
« Universal » d 40-315	Support de miroir à souder pour d 40-200	Socle pour étriers
		356.831.00.1
356.201.00.1	359.778.00.1	
	Étrier de guidage d 50-160	Étrier de guidage d 200
	357.800.00.1	357.449.00.1
	Support mobile d 75-125	Coffre d'accessoires
	358.729.00.1	

Autres outils non compris dans les sets				
Set de mâchoires	359.817.00.1 d40 359.818.00.1 d50 359.811.00.1 d56 359.809.00.1 d63 359.812.00.1 d75 359.813.00.1 d90 359.814.00.1 d110 (avec aimant) 359.819.00.1 d125 359.822.00.1 d135 359.816.00.1 d160 359.884.00.1 d200	Rabot électrique Geberit d 200-315	359.060.P2.1	
		Miroir à souder KSS-160 d 40-160	359.641.P0.1 359.641.1P.1	
		Miroir à souder KSS-200 d 40-200	359.665.P0.1 359.665.1P.1	
Set d'adadpteurs mâchire d50-110	359.059.00.1	d50-110	Miroir à souder KSS-315 d 200-315	359.675.P0.1
Set de mâchoires Silent-db20	359.820.00.1		Support de miroir à souder pour d 200-315	359.673.00.1
Set de lames pour rabot pour Silent-db20	240.474.00.1		Support mobile d 160	242.462.00.1
Rabot à main Geberit d 40-160	359.799.00.1		Scie à onglet à main	359.832.00.1
Rabot électrique Geberit d 40-160	359.046.1P.1 359.046.P2.1		Set d'accessoires de soudage pour d 200-315	359.009.P0.1
Rabot électrique Geberit d 40-200	359.082.P2.1		Coffre en bois pour le transport	359.698.00.0



Machines à souder

Machine Media d40-160, dans coffre



Utilisation

• Pour la soudure au miroir de tuyaux et de raccords


Livré avec

- Support de miroir à souder
- Supports prismatiques diamètre 50 160 mm
- Support mobile diamètre 75 125 mm avec socle
- Coffre de transport en bois
- Non compris : Mâchoires, rabot, miroir à souder

Assortiment

Référence	d
	mm
359.662.00.1	40 - 160

Machine Universal d40-315



Utilisation

• Pour la soudure au miroir de tuyaux et de raccords

Livré avec

- Support de miroir à souder
- Supports prismatiques diamètre 50 160 mm
- Supports prismatiques diamètre 200 mm
- Support mobile diamètre 75 125 mm avec socle
- Coffre d'accessoires
- Coffre de transport en bois
- Non compris : Mâchoires, rabot, miroir à souder

Assortiment

Référence	d mm
356.201.00.1	40 - 315

Coffres de transport

Coffre pour machine Media et Universal d40-315



Utilisation

• Pour machine à souder « Media » et « Universal »

Assortiment

Référence	d
	mm
359.663.00.1	40 - 160
359.698.00.0	40 - 315

Coffre d'accessoires pour d200, d250, d315



Utilisation

- Pour la soudure au miroir de tuyaux et de raccords
- Pour machine à souder « Universal »

Détails du produit

Tension nominale	230 V c.a.
Puissance absorbée	900 W

Livré avec

- Coffre de transport en bois
- Rabot électrique, diamètre 200 315 mm, 230 V / 900 W
- Perceuse de marque « Bosch » pour rabot électrique
- KSS, diamètre 315 mm, miroir à souder, 230 V / 1300 W
- Fixation pour miroir à souder
- Support de tube, diamètre 200 315 mm
- Set de supports de fixation diamètre 250 / 315 mm
- Bagues d'adaptation pour diamètre 200 mm
- Clé Allen
- Vis DIN 912 M8 x 30 8,8
- Boîte de raccordement électronique

Référence	Désignation	d mm
359.009.P0.1	Accessoires de soudage pour les dimensions 200, 250 et 315 mm	200 - 315



Sets de supports de fixation

Mâchoires de fixation



Utilisation

• Pour machine à souder « Media » et « Universal »

Livré avec

• 2 mâchoires (gauche et droite) par diamètre


Assortiment

Référence	d
	mm
359.817.00.1	40
359.818.00.1	50
359.811.00.1	56
359.809.00.1	63
359.812.00.1	75
359.813.00.1	90
359.814.00.1	110
359.819.00.1	125
359.822.00.1	135
359.816.00.1	160
359.884.00.1	200

Note:

Set de mâchoires d 135 mm uniquement pour tuyau Silent-db20

Set d'adaptateurs mâchoire d50-110



Utilisation

- Pour machines à souder Geberit « MEDIA » et « UNIVERSAL »
- Pour fixer des tuyaux et des raccords avec mâchoires d 110 mm

Caractéristiques

- Bagues de compensation en anodisé dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

Livré avec

- Set de bagues de compensation d 50 mm 4 pces pour mâchoire d 110 mm avec support magnétique
- Set de bagues de compensation d 56 mm 4 pces pour mâchoire d 110 mm avec support magnétique
- Set de bagues de compensation d 63 mm 4 pces pour mâchoire d 110 mm avec support magnétique

- Set de bagues de compensation d 75 mm 4 pces pour mâchoire d 110 mm avec support magnétique
- Set de bagues de compensation d 90 mm 4 pces pour mâchoire d 110 mm avec support magnétique
- Set de mâchoires d 110 mm avec support magnétique
- Coffret pour mâchoires

Assortiment

Référence	Désignation
359.059.00.1	Set d'adaptateurs mâchoire d50-110

Coffret vide pour adaptateurs mâchoires



Utilisation

• Pour bagues de compensation d 50-90 mm


Livré avec

• Garniture de mallette

Assortiment

Référence	Désignation
359.062.00.1	Coffret vide pour adaptateurs mâchoires

Adaptateur mâchoire de fixation



Utilisation

- Pour machines à souder Geberit « MEDIA » et « UNIVERSAL »
- Pour fixer des tuyaux et des raccords avec supports de fixation
 d 110 mm
- Pour l'emploi avec les supports de fixation d 110 mm à support magnétique

Caractéristiques

- Bagues de compensation en anodisé dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

Livré avec

• Set à 4 éléments

Référence	Désignation
359.052.00.1	Adaptateur mâchoire de fixation d50/110
359.053.00.1	Adaptateur mâchoire de fixation d56/110
359.054.00.1	Adaptateur mâchoire de fixation d63/110
359.056.00.1	Adaptateur mâchoire de fixation d75/110
359.057.00.1	Adaptateur mâchoire de fixation d90/110



Set de mâchoires



Utilisation

• Pour machine à souder « Universal »

Livré avec

• 2 mâchoires (gauche et droite) par diamètre

Assortiment

Référence	Désignation	d
		mm
359.835.00.1	Set de mâchoires	250
359.836.00.1	Set de mâchoires	315

Accessoires d135 mm pour machines à souder



Utilisation

• Pour machine à souder « Media » et « Universal »

Livré avec

- 2 supports de fixation (gauche et droite) par diamètre
- 2 supports prismatiques (gauche et droite)

Assortiment

Référence	Désignation	d mm
359.820.00.1	Accessoires additionnels d135 mm pour machines à souder	135

Support de tube

Etrier de guidage d50-160 mm




Utilisation

• Pour machine à souder « Media » et « Universal »

Assortiment

Référence	Désignation	d
		mm
357.800.00.1	Etrier de guidage	50 - 160

Étrier de guidage d 200 mm



Utilisation

- Pour machine à souder « Universal »
- Pour utilisation avec la dimension d 200 mm

Assortiment

Référence	Désignation
357.449.00.1	Prisme de support de tube

Support de tube pivotant



Utilisation

• Pour machine à souder « Media » et « Universal »

Assortiment

Référence	d mm
358.729.00.1	75 - 125
242.462.00.1	135 / 160

Socle pour étriers



Utilisation

 Pour réceptionner les fourches-supports et pour le support mobile orientable

Assortiment

Référence	Désignation
356.831.00.1	Socle pour étriers

Étrier de guidage d200-315



Utilisation

• Pour machine à souder « Universal »

Référence	Désignation	d
		mm
359.691.00.1	Étrier de guidage d200–315	200 - 315

Rabots

Rabot à main pour d40-160



Utilisation

- Pour machine à souder « Media » et « Universal »
- Pour le façonnage des tuyaux PeHD et Silent-db20 de Geberit
- Pour tuyaux de diamètre 40 160 mm

Assortiment

Référence	d
	mm
359.799.00.1	40 - 160

Rabot électrique pour d40-160



Utilisation

- Pour le façonnage des tuyaux PeHD et Silent-db20 de Geberit
- \bullet Pour machine à souder « Media » et « Universal »
- Pour tuyaux de diamètre 40 160 mm

Détails du produit

Tension de fonctionnement	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

Livré avec

• Perceuse à main

Assortiment

d
mm
40 - 160
40 - 160

Rabot électrique pour d40-200



Utilisation

- Pour le façonnage des tuyaux PeHD et Silent-db20 de Geberit
- Pour machine à souder « Universal »
- Pour tuyaux de diamètre 40 à 200 mm

Détails du produit

Tension de fonctionnement	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

Livré avec

• Perceuse à main

Assortiment

Référence	d mm
359.082.P2.1	40 - 200

Rabot électrique pour d200-315



Utilisation

• Pour le façonnage des tuyaux PeHD et Silent-db20 de Geberit

Caractéristiques

• Pour la machine à souder Geberit UNIVERSAL

Référence	d mm	Type de fiche
359.060.P2.1	200 - 315	IEC-83/C6



Pièces de rechange pour « Media » et « Universal »

Lame gauche



Utilisation

- Pour tous les rabots électriques Geberit jusqu'au diamètre 200 mm
- Pour rabots à main
- Non compris: Vis

Assortiment

Référence	Désignation
357.599.00.1	Lame droite d200
357.600.00.1	Lame gauche d200
358.759.00.1	Lame gauche d40 - 160
358.760.00.1	Lame droite d40 - 160

Set de lames pour rabot



Utilisation

- Pour tous les rabots électriques Geberit jusqu'au diamètre 200 mm
- Pour rabots à main
- Pour le façonnage des tuyaux PeHD et Silent-db20 de Geberit

Livré avec

- Lame pour rabot gauche
- Lame pour rabot droite
- 6 vis

Assortiment

Référence	Désignation
240.474.00.1	Set de lames pour rabot

Lame



Utilisation

- Pour rabot électrique Geberit 359.060.P2.1
- Non compris: Vis

Assortiment

Référence	Désignation
357.751.00.1	Lame

Miroirs à souder

Miroir à souder KSS 160, 230 V



Utilisation

- Pour machine à souder « Media » et « Universal »
- Pour tuyaux et raccords jusqu'au diamètre 160 mm

Caractéristiques

- Thermostat
- Revêtement téflon


Livré avec

• Support

Assortiment

Référence	d
	mm
359.641.P0.1	40 - 160

Miroir à souder KSS 160, 120 V



Assortiment

Référence	d
	mm
359.641.1P.1	40 - 160

Miroir à souder KSS 200, 230 V



Utilisation

- Pour machine à souder « Universal »
- Pour tuyaux de diamètre 40 à 200 mm

Caractéristiques

- Thermostat
- Revêtement téflon
- Non compris : Support

Référence	d
	mm
359.665.P0.1	40 - 200

Miroir à souder KSS 200, 120 V



Détails du produit

Tension nominale	120 V c.a.
Puissance absorbée	800 W

Assortiment

Référence	d
	mm
359.665.1P.1	40 - 200

Miroir à souder KSS 315, 230 V



Utilisation

- Pour machine à souder « Universal »
- Pour tuyaux de diamètre 200 315 mm

Caractéristiques

- Thermostat
- Revêtement téflon

Détails du produit

Tension nominale	230 V c.a.
Puissance absorbée	1300 W
Poids net	6 kg

• Non compris : Support

Assortiment

Référence	d mm	Type de fiche
359.675.P0.1	200 - 315	IEC-83/C4

Support pour miroir à souder



Assortiment

Référence	Désignation
359.886.00.1	Support pour miroir à souder KSS200 et KSS-160

Etui de protection en cuir



Utilisation

• Pour miroir à souder KSS 160

Assortiment

Référence	Désignation
359.684.00.1	Etui de protection en cuir

Support de miroir à souder Media



Assortiment

Référence	Désignation
359.778.00.1	Etui de protection en cuir

Support de miroir à souder Universal



Utilisation

• Pour miroirs à souder KSS 315 d 200 – 315 mm

Assortiment

Référence	Désignation
359.673.00.1	Support de miroir à souder Universal

Etui, cuir, vide



Référence	Désignation
359.696.00.1	Etui, cuir, vide



Coffret métallique de transport pour miroir KSS 160



Utilisation

• Pour miroir à souder KSS 160

Assortiment

Référence	Désignation
359.683.00.1	Coffret métallique de transport pour miroir KSS 160

Appareils à souder

Appareil à souder ESG3

Nouveau



Utilisation

- Pour la soudure par manchons électriques de tuyaux Geberit PE et Geberit Silent-db20 et de pièces jusqu'à d 315 mm
- Pour bandes à souder électriques Geberit jusqu'à d 315 mm
- Pour la soudure simultanée par manchons électriques de trois manchons à souder électrique Geberit maximum ≤ d 110 mm

Caractéristiques

- Avec télécommande
- Avec dispositif anti-chute intégré
- Conformité CE

Détails du produit

Fréquence du réseau	50–60 Hz
<u></u>	
Fusible	10 A
Puissance absorbée	960-1760 W
Classe de protection	I
Mode de protection	IP55
Tension nominale	110-240 V c.a.
Poids	5,9 kg
Température de service	-10 - +50 °C
Cycle de soudure pour manchons à souder électriques	80 s
Cycle de soudure pour bandes à souder électriques	80 s
Cycle de soudure pour manchons à souder thermiques	420 s
Courant de soudure maximal	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	4 m
Résistance de charge	5-68 ohm

Livré avec

- Câble d'alimentation secteur pour manchons à souder électriques et aux bandes à souder électriques
- Câble d'alimentation secteur pour manchons à souder thermiques
- Câbles de raccordement aux manchons à souder électriques et aux bandes à souder électriques

Assortiment

Référence	Couleur
359.911.P5.1	Code de la prise BS 1363 A
359.911.P0.1	Code de la prise CEE 7/7

Appareil à souder ESG3

Nouveau



Utilisation

- Pour la soudure par manchons électriques de tuyaux Geberit PE et Geberit Silent-db20 et de pièces jusqu'à d 160 mm
- Pour bandes à souder électriques Geberit jusqu'à d 315 mm

Caractéristiques

- Avec télécommande
- Avec dispositif anti-chute intégré
- Conformité CE

Détails du produit

Fréquence du réseau	50-60 Hz
Fusible	10 A
Puissance absorbée	960-1760 W
Classe de protection	T I
Mode de protection	IP55
Tension nominale	110-240 V c.a.
Poids	5,9 kg
Température de service	-10 - +50 °C
Cycle de soudure pour manchons à souder électriques	80 s
Cycle de soudure pour bandes à souder électriques	80 s
Courant de soudure maximal	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	4 m
Résistance de charge	5-68 ohm

Livré avec

- Câble d'alimentation secteur pour manchons à souder électriques et aux bandes à souder électriques
- Câbles de raccordement aux manchons à souder électriques et aux bandes à souder électriques

Référence	Couleur
359.911.1F	.1 Code de la prise CEE 17, 4h, jaune



Coffre d'accessoires pour machine à souder ESG T2



Utilisation

• Pour appareil de déclenchement ESG-T2

Livré avec

- Coffre de transport en bois
- 2 bagues de centrage, d 200 mm
- 2 bagues de centrage, d 250 mm
- 2 bagues de centrage, d 315 mm
- Grattoir
- Couteau à ébarber
- Crayon jaune
- Double-mètre
- Mode d'emploi
- Coupe-tube, d 200 315 mm

Assortiment

Référence	Désignation
356.116.00.1	Jeu d'accessoires à souder ESG T2

Appareil de réparation

Appareil électrique de réparation



Utilisation

- Pour la réparation de trous dans les tuyaux et les raccords diamètre 40 - 160 mm des systèmes de tuyaux PeHD et Silent-db20 de Geberit
- Pour la réparation de trous dans les réservoirs à encastrer en PE

Livré avec

- Support
- Embout diamètre 50 160 mm
- Embout plat
- 10 rondelles de réparation PeHD
- Clé Allen et la vis à empreinte pour clé pour la fixation de l'insert
- Poignée de support

Assortiment

Référence	d	Type de fiche
	mm	
359.048.P0.1	40 - 160	IEC-83/C4

Pastilles de rechange




Assortiment

Référence	Couleur
853.650.16.1	Noir

Outils de coupe et accessoires

Scie à onglet à main



Utilisation

• Pour tubes et raccords

Caractéristiques

- Avec réglage de l'angle
- Hauteur de coupe maximale 170 mm

Livré avec

- Archet
- Lame de scie
- Fausse équerre
- Butée
- Tige d'écartement
- Prisme de serrage
- Echelle graduée

Assortiment

Référence	Désignation
359.832.00.1	Scie à onglet à main

Coupe-tube plastique



Utilisation

 Pour couper des conduites et raccords des systèmes d'évacuation Geberit

Caractéristiques

• Molette spéciale pour matières synthétiques

Référence	Désignation
358.502.00.1	Coupe-tube plastique d6-66
358.503.00.1	Coupe-tube plastique d48-116
358.504.00.1	Coupe-tube plastique d100-168



Molettes coupe-tube plastique



Utilisation

 Pour couper des conduites et raccords des systèmes d'évacuation Geberit

Caractéristiques

• Molette spéciale pour matières synthétiques

Livré avec

- Set de 2 pièces
- Boulon pour molette

Assortiment

Référence	Désignation
242.828.00.1	Molettes coupe-tube plastique d48-168
242.827.00.1	Molettes coupe-tube plastique d6-66

Coupe-tubes PeHD d200-315



Utilisation

• Pour tuyaux PeHD

Caractéristiques

• Molette spéciale pour matière synthétique

Assortiment

Référence	d
	mm
359.860.00.1	200 - 315

Molette coupe-tube PE d200-315



Utilisation

• Pour coupe-tubes PeHD diamètre 200 à 315 mm

Assortiment

Référence	Désignation
357.799.00.1	Molette de rechange d200-315

Ebavureur



Litilisation

 Pour ébarber les extrémités de tuyaux et de pièces pour la préparation de la soudure par manchons électriques

Assortiment

Référence	Désignation
356.118.00.1	Ebavureur

Ebavureur d56-125



Utilisation

- Pour ôter la couche d'oxyde sur les tuyaux PE-HD et Silent-db20 et sur les raccords
- Pour préparer les soudures par manchons électriques

Caractéristiques

- Pour tuyaux PeHD et raccords diamètre 56 125 mm
- Pour tuyaux Silent-db20 et raccords diamètre 56 135 mm
- Lames échangeables

Assortiment

Référence	Désignation
356.120.00.1	Ebavureur d56-125

Lames de rechange pour ébavureur manuel d56 - 135



Référence	Désignation
240.669.00.1	Lames de rechange pour ébavureur manuel d56 - 135



Grattoir pour tube d63-160

Nouveau



Utilisation

- Pour ôter la couche d'oxyde sur les tuyaux PE-HD et Silent-db20 et sur les raccords
- Pour préparer les soudures par manchons électriques

Assortiment

Référence	Désignation
359.912.00.1	Grattoir pour tube d63-160

Couteau à ébavurer



Utilisation

 Pour ébarber l'intérieur et l'extérieur d'extrémité de tuyaux et de pièces coupés

Assortiment

Référence	Désignation
359.720.00.1	Couteau à ébarber

Outil à chanfreiner le tube d32-160



Utilisation

• Pour le biseautage des tubes d 32 - 160 mm

Assortiment

Référence	Désignation
358.501.00.1	Outil à chanfreiner le tube d32-160

Lubrifiant 250 ml



Utilisation

• Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter

Assortiment

Référence	Désignation
953.761.00.1	Lubrifiant 250 ml

Crayon jaune



Référence	Désignation
958.782.00.1	Crayon jaune



